

MICRO-SYSTEME	Ovation 2i CDS 9000 WEB	OVATION 3 CDS 8120 ENC	OVATION 3 CDS 8000 ENC	OVATION 2 CDS 7000 DEC	OVATION CDS 6580 A SPCD
BESONDERE FUNKTIONEN					
Internet-Radio über v-Tuner	•	-	-	-	-
Audio-Streaming (UPnP Client)	•	-	-	-	-
iPod-Dockingstation	-	-	-	-	-
USB-/SDIHC-Recording	-	•	•	-	-
VERSTÄRKERTEIL					
PMP0	Watt 90	500	160	90	80
Musik-/Sinusleistung	Watt 2 x 6/4/1 x 11/7	2 x 120/2 x 100 (4 Ohm)	2 x 10/7/1 x 20/15	2 x 6/4/1 x 11/7	2 x 5/3/1 x 10/6
Dynamic Bass Boost/Ultra Bass System	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Digital Sound Control	•	•	•	•	•
Festprogrammierte Equalizer-Einstellungen	5	5	5	5	5
Lautstärkeregelung digital	•	•	•	•	•
Weck-Funktion/Sleep-Funktion	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
TUNERTEIL					
Wellenbereiche	UKW	UKW	UKW	UKW, MW	UKW, MW
PLL-Frequenz-Synthesizer/Senderspeicher	•/40	•/40	•/40	•/40	•/40
Radio Daten System/RDS-Radiotext	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-
Programmtauswertung PTY	•	•	•	•	•
CD-TEIL					
D/A-Wandler	Bit 1	1	1	1	1
Speicherplätze	40	60	60	60	60
Shuffle (Zufalls-Wiedergabe)	•	•	•	•	•
CD-R-/CD-RW-Lesefähigkeit	•	•	•	•	•
MP3-Format	MPEG 1 Layer 3, 44,1 kHz	MPEG 1 Layer 3, 44,1 kHz	MPEG 1 Layer 3, 44,1 kHz	MPEG 1 Layer 3, 44,1 kHz	MPEG 1 Layer 3, 44,1 kHz
WMA	•	•	•	•	•
Max. Album/Max. Titel	512 gesamt	99/999	99/999	512 gesamt	512 gesamt
Datenrate	32 - 320 kbps, variabel	32 - 320 kbps, variabel	32 - 320 kbps, variabel	32 - 320 kbps, variabel	32 - 320 kbps, variabel
ISO 9660 Level 1 kompatibel	•	•	•	•	•
CASSETTENTEIL					
Autom. Aussteuerungskontrolle	-	-	-	-	-
CD-Copy	-	-	-	-	-
Übertragungsbereich	Hz -	-	-	-	-
ANSCHLÜSSE					
WLAN	802.11b/g	-	-	-	-
LAN	RJ45 10/100 MBit	-	-	-	-
USB	•	-	•	•	-
SD-, MMC-Karten-Slot	-	• (auch SDHC)	• (auch SDHC)	-	-
Line-, Aux-Eingang	•	•	•	•	•
Antenne 75 Ohm koax.	•	•	•	•	•
Stereo-Kopfhörer (3,5 mm)	•	•	•	•	•
Fernbedienung/Hi-Fi-Boxen (im Lieferumfang)	•/ Magic Fidelity System	•/-	•/ Magic Fidelity System	•/ Magic Fidelity System	•/ Magic Fidelity System
NETZTEIL					
Netzspannung, Netzfrequenz	V-, Hz 230, 50/60	230, 50/60	230, 50/60	230, 50/60	230, 50/60
Max. Leistungsaufnahme/Stand-by	ca. Watt 28/<6	340/<1	23/<1	39/<2	35/<2
ABMESSUNGEN					
Turm (Breite x Höhe x Tiefe)	ca. cm 29,5 x 30 x 12,7	40 x 28 x 15,7	40 x 28 x 15,7	29,5 x 30 x 12,7	31 x 18 x 19

Technische Angaben ohne Gewähr.

MICRO-SYSTEME	UMS 5810 WEB	UMS 5800 DEC	UMS 4950i	UMS 4910 DEC	UMS 2010
BESONDERE FUNKTIONEN					
Internet-Radio über v-Tuner	•	-	-	-	-
Audio-Streaming (UPnP Client)	•	-	-	-	-
iPod-Dockingstation	-	-	•	-	-
USB-/SDIHC]-Recording	-	-	•	-	-
VERSTÄRKERTEIL					
PMP0	Watt 360	160	65	65	32
Musik-/Sinusleistung	Watt 2 x 45/30 (4 Ohm)	2 x 20/12,5 (4 Ohm)	2 x 8/5 (8 Ohm)	2 x 8/5 (8 Ohm)	2 x 4/2 (8 Ohm)
Dynamic Bass Boost/Ultra Bass System	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•
Digital Sound Control	•	•	•	•	•
Festprogrammierte Equalizer-Einstellungen	5	5	5	5	4
Lautstärkeregelung digital	•	•	•	•	•
Weck-Funktion/Sleep-Funktion	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
TUNERTEIL					
Wellenbereiche	UKW, MW	UKW, MW	UKW	UKW	UKW, MW
PLL-Frequenz-Synthesizer/Senderspeicher	•/40	•/40	•/40	•/40	•/40
Radio Daten System/RDS-Radiotext	•/•	•/•	•/•	•/•	-
Programmartauswertung PTY	•	•	•	•	-
CD-TEIL					
D/A-Wandler	Bit 16	16	1	1	1
Speicherplätze	40	60	20	20	20
Shuffle (Zufalls-Wiedergabe)	•	•	•	•	-
CD-R-/CD-RW-Lese-fähigkeit	•	•	•	•	•
MP3-Format	MPEG 1 Layer 3, 44,1 kHz	MPEG 1 Layer 3, 44,1 kHz	MPEG 1 Layer 3, 44,1 kHz	MPEG 1 Layer 3, 44,1 kHz	-
WMA	•	•	•	•	-
Max. Album/Max. Titel	256/511	256/511	99/999	99/999	-
Datenrate	32 - 320 kbps, variabel	32 - 320 kbps, variabel	32 - 320 kbps, variabel	32 - 320 kbps, variabel	-
ISO 9660 Level 1 kompatibel	•	•	•	•	-
CASSETTENTEIL					
Autom. Aussteuerungskontrolle	-	-	-	-	•
CD-Copy	-	-	-	-	•
Übertragungsbereich	Hz -	-	-	-	125 - 8.000
ANSCHLÜSSE					
WLAN	802.11b/g	-	-	-	-
LAN	RJ45 10/100 MBit	-	-	-	-
USB	•	•	-	-	-
SD-, MMC-Karten-Slot	•	•	• (auch SDHC)	• (auch SDHC)	-
Line-, Aux-Eingang	•	•	•	•	•
Antenne 75 Ohm koax.	•	•	•	•	-
Stereo-Kopfhörer (3,5 mm)	•	•	•	•	•
Fernbedienung/Hi-Fi-Boxen (im Lieferumfang)	•/ 2-Wege-Bassreflex	•/ 2-Wege-Bassreflex	•/ 2-Wege-Bassreflex	•/ 2-Wege-Bassreflex	•/ Bassreflex
NETZTEIL					
Netzspannung, Netzfrequenz	V-, Hz 230, 50/60	230, 50/60	230, 50/60	230, 50/60	230, 50/60
Max. Leistungsaufnahme/Stand-by	ca. Watt 100/<1	80/<1	33/<1	33/<1	15/<2
ABMESSUNGEN					
Turm (Breite x Höhe x Tiefe)	ca. cm 16 x 25,5 x 26	16 x 25,5 x 26	15 x 23,7 x 23,5	15 x 23,7 x 23,5	15 x 23,2 x 20,3
Boxen (Breite x Höhe x Tiefe)	ca. cm 16 x 25,5 x 24	16 x 25,5 x 24	14 x 23,7 x 20,5	14 x 23,7 x 20,5	15 x 23,2 x 20,3

Technische Angaben ohne Gewähr.